

ECLAIRAGE LINEAIRE LEDS



LINEA BOOST - Réglette Leds aluminium 24V

Code	Désignation	u.e
Lineaboo st65K	6500°K - 2.4W - 300mm - 36 Leds	1
Lineaboo st32K	3200°K - 2.4W - 300mm - 36 Leds	1



Kit Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL T15-24VF-1-JB-4A	Alim. avec cordon 2P lg 1.5m et dérivation 4 sorties maxi 5 Linéa Boost	1
LPDSL T30-24JB-6A+P	Alim. avec cordon 2P lg 1.5m et dérivation 6 sorties maxi 11 Linéa Boost	1
Lineaboo st-cordon	Cordon d'alimentation 24V lg2.5m	1



LINEA FLEX - Réglette Leds flexible 24V

Code	Désignation	u.e
Lineaflex 5K	5000°K - 2.5W - 1000mm - 36 Leds	1



Kit Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL T15-24VF-1-JB-4A	Alim. avec cordon 2P lg 1.5m et dérivation 4 sorties maxi 6 Linéa Flex	1



LED- Diva - Réglette en aluminium 24 V

Code	Désignation	u.e
LEDDI V A-24V4W4K	4000°K - 24V - 300mm - 4W	1
LEDDI V A-24V7W4K	4000°K - 24V - 600mm - 7W	1
LEDDI V A-24V11W4K	4000°K - 24V - 900mm - 11W	1

Kit Led driver

Code	Désignation	u.e
LPD- ALIM6W-15	Led Driver 24V 6W connecteur 1 sortie	1
LPD- ALIM15W-15	Led Driver 24V 15W connecteur 1 sortie	1
LPD- ALIM30W-15	Led Driver 24V 30W connecteur 1 sortie	1
LPD- ALIM15W-6S	Led Driver 24V 15W répartiteur 6 sorties	1
LPD- ALIM30W-6S	Led Driver 24V 30W répartiteur 6 sorties	1

Câble

Code	Désignation	u.e
CON- MAMP-20	Connection M&F 20cm	1
CON- MAMP-100	Connection M&F 100cm	1
CON- MAMP-200	Connection M&F 200cm	1

Led Driver (sans connectique) - 24V

Code	Désignation	u.e
LPDSL T6	Leds Driver 6W	1
LPDSL T15	Leds Driver 15W	1
LPDSL T30	Leds Driver 30W	1
LPDSL T75	Leds Driver 75W	1

28 - Luminaire Leds

ECLAIRAGE MEUBLE LEDS



FOCUS LED - Spots Leds

Code	Désignation	u.e
Focusled5K	5000°K - 1.8W - noir	1



Kit Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL12-500IF	Alim. avec cordon 2P Ig 1.5m et dérivation 4 sorties pour 4 Focus Led maxi	1



METRO LED - Réglette Leds 24V

Code	Désignation	u.e
Metroled	5000°K - 7.5W - 980mm	1

Kit Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL15-24-VF-1-JB-4A	Alim. avec cordon 2P Ig 1.5m et dérivation 4 sorties pour 1 Metro Led maxi	1

ECLAIRAGE VITRINE LEDS



FLEXI LEDS

Code	Désignation	u.e
Flexiled	5000°K - 1.8W - noir	1



POLE LEDS

Code	Désignation	u.e
Poleled	5000°K - 1.8W - noir	1



PLUG-IN LEDS

Code	Désignation	u.e
Plugined	5000°K - 5x1.8W - 5 modules - noir	1
Plugined-noled	Module de jonction sans Led - 55mm	1



Kit Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL12-500IF	Alim. avec cordon 2P Ig 2m et dérivation 4 sorties pour 1 Plug-in Led maxi	1

ECLAIRAGE GENERAL LEDS



STAR LED - Spot Leds 24V

Code	Désignation	u.e
Starled3.2K	3200°K - 1.65W - 24Leds - aluminium	1

Kit Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL6-24-V350MA	Alim. avec cordon 2P Ig 1.5m et dérivation 4 sorties pour 3 spots maxi	1



OXYGEN LED - Platine + radiateur inclus

Réflecteur 40° ou 60°

Code	Désignation	u.e
Oxygen-Eco3	Spot Led Oxygen FORTIMO 19W 3000°K - 1100 Lm	1
Oxygen-Eco4	Spot Led Oxygen FORTIMO 18W 4000°K - 1100 Lm	1
Oxygen-Eco36W-3	Spot Led Oxygen FORTIMO 36W 3000°K - 2000Lm	1
Oxygen-Eco32W-4	Spot Led Oxygen FORTIMO 32W 4000°K - 2000 Lm	1

Réflecteur 70°

Code	Désignation	u.e
Oxygen-3	Spot Led Oxygen FORTIMO 36W 3000°K - 2000 Lm	1
Oxygen-4	Spot Led Oxygen FORTIMO 32W 4000°K - 2000 Lm	1

Version RGB - Réflecteur 70°

Code	Désignation	u.e
Oxygen-RGB	Spot Led Oxygen LEXEL 40W - 1100 Lm	1

Version Food - Réflecteur 70°

Code	Désignation	u.e
Oxygen-FOOD30	Spot Led Oxygen FOOD - 3000°K - 50W - 1800 Lm	1
Oxygen-FOOD40	Spot Led Oxygen FOOD - 4000°K - 50W - 2000 Lm	1



Spot patère en aluminium anodisé

Orientable horizontalement et verticalement - équipé de 1 Led de 1W munie de lentille 15°

Code	Désignation	u.e
LMB20	Spot flex 1W 350mA luxeon blanc	1

Led Driver

Code	Désignation	u.e
LPDSL6-24V350MA	Leds Driver 6W	1

KIT MASTER LED 4W PHILIPS**Kit encastré alu (lampe + alimentation + douille spot)**

Code	Désignation	u.e
KITMLFC	Encastré fixe chrome mat	1
KITMLFB	Encastré fixe blanc	1
KITMLFN	Encastré fixe noir	1
KITMIFC	Encastré inclinable chrome mat	1
KITMIFB	Encastré inclinable blanc	1
KITMIFN	Encastré inclinable noir	1

KIT MINI LED DRAGON**Kit encastré inclinable alu (alim. 350mA + kit de connection inclus)**

Code	Désignation	u.e
KITDALU1	Spot alu 1W 30° 3500°K	1

**Kit encastré inclinable alu (alim. 350mA + kit de connection inclus)**

Code	Désignation	u.e
KITDALU3	Spot alu 3W 30° 3500°K	1

Autres combinaisons, nous consulter.

POSTERBOX**Affinium LED Posterbox modules 300 PHILIPS**

Code	Désignation	u.e
LPM858075	Module 8W 325mm 6300°K	1
LPM858105	Module 13W 565mm 6300°K	1

Accessoires pour LPM modules 300

Code	Désignation	u.e
LSCE763972	Connecteur de liaison	10
LSCF805932	Connecteur de fin	10
LSHPC805901	Câble 50 mètres 4x4WG	1

Alimentations pour Posterbox 24V

Code	Désignation	u.e
LPD20	Alimentation 20W-24V	1
LPD60	Alimentation 60W-24V	1
LPD100	Alimentation 100W-24V	1