

# SlimLamp Pro Led

230V




## La Perfection linéaire avec la Slimlamp Pro Led :

- Pilote d'alimentation 230VC intégré
- Sans ombre au point de liaison
- Diffuseur opale rond et plat
- Circuit d'isolation appliqué
- Rendu couleur Ra>80
- Option : UL (sur demande)

### Dimensions :

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
5W	320	23.5	32.5
10W	580	23.5	32.5
15W	880	23.5	32.5
20W	1180	23.5	32.5



### Installation :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 Watts
- Montage par clips de fixation fournis

### Couleur Lampe :



3000°K

4000°K

6000°K

## Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
ELS530K230V	5W	3000°K	320mm	425lm
ELS540K230V	5W	4000°K	320mm	425lm
ELS560K230V	5W	6000°K	320mm	425lm
ELS1030K230V	10W	3000°K	580mm	1092lm
ELS1040K230V	10W	4000°K	580mm	1092lm
ELS1060K230V	10W	6000°K	580mm	1092lm
ELS1530K230V	15W	3000°K	880mm	1504lm
ELS1540K230V	15W	4000°K	880mm	1504lm
ELS1560K230V	15W	6000°K	880mm	1504lm
ELS2030K230V	20W	3000°K	1180mm	1968lm
ELS2040K230V	20W	4000°K	1180mm	1968lm
ELS2060K230V	20W	6000°K	1180mm	1968lm

## Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
ELSPTCT ELSPTCT1T ELSPTCT2T ELSPTCT4T ELSPTCT6T	Cordon de raccordement mâle femelle - 150mm Cordon de raccordement mâle femelle - 300mm Cordon de raccordement mâle femelle - 600mm Cordon de raccordement mâle femelle - 1200mm Cordon de raccordement mâle femelle - 1800mm	
ELSPC230T ELSPC230T3M ELSPC230T5M	Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 1800mm Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 3000mm Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 5000mm	
ELSPC230SM1T ELSPC230SM1T3M	Câble d'alimentation - Sortie verticale - 1800mm Câble d'alimentation - Sortie verticale - 3000mm	
ESLPTC230SM2T	Câble d'alimentation - Sortie latérale - 1800mm	
ELSCPLT	Connecteur direct inclus	
TUNPCLT	Adaptateur câble pour cordon SlimLamp fluo vers SlimLamp Pro Led	
ELSCAPT	Bouchon de terminaison inclus ou en option	
ELSBCKET1B ELSBCKETHOLDING ELSBCKETM	Clip de montage 1set = 3pcs en option Clip de montage vertical - 1pc en option Clip de montage aimant - 1pc en option	

Led	Equivalence Fluorescence	Comparaison flux lumineux
5W	Tube Fluorescent T5 - 8W	En moyenne le produit Slimlamp Pro Led possède un flux supérieur de 18%, par rapport à son équivalent fluorescent.
10W	Tube Fluorescent T5 - 14W	
15W	Tube Fluorescent T5 - 21W	
20W	Tube Fluorescent T5 - 28W	