


SlimLamp Pro Led

230V




La Perfection linéaire avec la Slimlamp Pro Led :

- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Pilote d'alimentation 230V intégré
- Sans ombre au point de liaison
- Diffuseur opale rond et plat
- Circuit d'isolation appliqué
- Rendu couleur Ra>80
- Option : UL (sur demande)

Dimensions :

| Puissance | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|
| 5W | 320 | 23.5 | 32.5 |
| 10W | 580 | 23.5 | 32.5 |
| 15W | 880 | 23.5 | 32.5 |
| 20W | 1180 | 23.5 | 32.5 |



Installation :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 Watts
- Montage par clips de fixation fournis

Couleur Lampe :



3000°K

4000°K

6000°K

Réglettes :

| Référence | Puissance | T°K | Longueur | Lumen |
|--------------|-----------|--------|----------|--------|
| ELS530K230V | 5W | 3000°K | 320mm | 425lm |
| ELS540K230V | 5W | 4000°K | 320mm | 425lm |
| ELS560K230V | 5W | 6000°K | 320mm | 425lm |
| ELS1030K230V | 10W | 3000°K | 580mm | 1092lm |
| ELS1040K230V | 10W | 4000°K | 580mm | 1092lm |
| ELS1060K230V | 10W | 6000°K | 580mm | 1092lm |
| ELS1530K230V | 15W | 3000°K | 880mm | 1504lm |
| ELS1540K230V | 15W | 4000°K | 880mm | 1504lm |
| ELS1560K230V | 15W | 6000°K | 880mm | 1504lm |
| ELS2030K230V | 20W | 3000°K | 1180mm | 1968lm |
| ELS2040K230V | 20W | 4000°K | 1180mm | 1968lm |
| ELS2060K230V | 20W | 6000°K | 1180mm | 1968lm |

Accessoires :

| Référence | Désignation | Photo |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELSPTCT ELSPTC1T ELSPTC2T ELSPTC4T ELSPTC6T | Cordon de raccordement mâle femelle - 150mm Cordon de raccordement mâle femelle - 300mm Cordon de raccordement mâle femelle - 600mm Cordon de raccordement mâle femelle - 1200mm Cordon de raccordement mâle femelle - 1800mm |  |
| ELSPC230T ELSPC230T3M ELSPC230T5M | Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 1800mm Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 3000mm Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 5000mm |  |
| ELSPC230SM1T ELSPC230SM1T3M | Câble d'alimentation - Sortie verticale - 1800mm Câble d'alimentation - Sortie verticale - 3000mm |  |
| ELSPC230SM2T | Câble d'alimentation - Sortie latérale - 1800mm |  |
| ELSCPLT | Connecteur direct inclus |  |
| TUNPCLT | Adaptateur câble pour cordon SlimLamp fluo vers SlimLamp Pro Led |  |
| ELSCAPT | Bouchon de terminaison inclus |  |
| ELSBCKET1B ELSBCKETHOLDING ELSBCKETM | Clip de montage 1set = 3pcs en option Clip de montage vertical - 1pc en option Clip de montage aimant - 1pc en option |  |

| Led | Equivalence Fluorescence | Comparaison flux lumineux |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5W | Tube Fluorescent T5 - 8W | En moyenne le produit Slimlamp Pro Led possède un flux supérieur de 18%, par rapport à son équivalent fluorescent. |
| 10W | Tube Fluorescent T5 - 14W | |
| 15W | Tube Fluorescent T5 - 21W | |
| 20W | Tube Fluorescent T5 - 28W | |