

Convertisseurs 24V-IP67-230V



Alimentation indépendante de tension constante :

- Sorties câbles : primaire et secondaire
- Protection contre décharge électrique de contact direct et indirect
- SELV output
- Circuit ouvert, circuit court, protection de température et de surcharge température
- Redémarrage automatique



| Code | Puissance | Tension | λ | TC°C | Dimensions LxWxH |
|---------------|-----------|---------|-----------|------|------------------|
| LPD2420IP | 20W | 24V | 0.95 | 80°C | 140x37x25mm |
| LPD2490IP | 90W | 24V | 0.95 | 80°C | 161x61x36mm |
| LPD24150IP | 150W | 24V | 0.95 | 80°C | 219x63x35.5mm |
| LPD24200IPECO | 200W | 24V | 0.95 | 85°C | 244x71x37.5mm |
| LPD24240IPECO | 240W | 24V | 0.95 | 85°C | 244x71x37.5mm |
| LPD24320IP | 320W | 24V | 0.95 | 85°C | 252x90x43.8mm |

12V - Nous consulter.

*) Excéder les valeurs de fonctionnement réduira la durée de vie attendue ou détruira le produit.

Excéder les valeurs de fonctionnement pour la tension d'exploitation causera une surcharge et détruira probablement le produit.