


Mini-Rail Led Souple 1/4 de tour



Mini Rail Souple :

- Câble 2 pôles perforé avec pas de 25mm
- Mini connecteur à introduire dans le câble perforé et faire 1/4 tour pour valider le contact
- Solution pour une connexion économique LED 12-24V
- Rail autocollant pour une utilisation sécurisée
- Maxi 150W - 24V / 75W - 12V

| Code | Désignation | Photo |
|-----------------|--|-------|
| RAILPVCBLV2 | Mini rail pvc 12-24V blanc - 2m | |
| RAILPVCNOIRV2 | Mini rail pvc 12-24V noir - 2m | |
| CABLEPERFBLV2 | Câble perforé blanc au ML - UE 50M / Rlx | |
| CABLEPERFNOIRV2 | Câble perforé noir au ML - UE 50M / Rlx | |
| CABLEPERF100M | Câble perforé gris au ML - UE 100M / Rlx | |

| Code | Désignation | Photo |
|-------------------|---------------------------|-------|
| CABLE CONECT | Mini connecteur blanc | |
| CABLE CONECT NOIR | Mini connecteur noir | |
| E4514E00 | Gaine thermo blanc - 35mm | |
| E4524E00 | Gaine thermo noir - 35mm | |