


Pharma



Source non remplaçable



Driver remplaçable par un professionnel



CLASSE I



RECOUVERT



230*145mm
DÉCOUPE



INCLINABLE



IP 20



CE
ELIGIBLE

Downlight encastré inclinable Forte Puissance - rectangulaire :

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique E.
- Spot encastré rectangulaire inclinable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur fourni (AC/DC), déporté pour les finitions DALI.

| Référence | Couleur | Puissance (W) | Tension (V)* | T°K | IRC | Angle | Lumens | Fonction |
|-----------------|---------|---------------|--------------|--------|-----|-------|--------|----------|
| K3181384305 | Blanc | 38W | 230V | 3000°K | 80 | 100° | 4542lm | ON-OFF |
| K3181384305DALI | Blanc | 38W | 230V | 3000°K | 80 | 100° | 4542lm | DALI |
| K3181384405 | Blanc | 38W | 230V | 4000°K | 80 | 100° | 4600lm | ON-OFF |
| K3181384405DALI | Blanc | 38W | 230V | 4000°K | 80 | 100° | 4600lm | DALI |

* Alimentation AC 230V / DC 900mA

Dimensions:

