











Connecteurs JBA

Référence	Désignation	Longueur	Photo	Schéma
3012101511	Cordon Connecteur Femelle: 2*0.34 mm ²	15cm		
3012102511	12 ~ 24V / 3A	25cm		
3012105011	Embout étamé Couleur Blanc (Noir sur demande)	50cm		
3012110011		100cm		
3011101011	Cordon Connecteur Mâle: 2*0.34 mm ²	10cm		
3011102511	12 ~ 24V / 3A	25cm		
3011105011	Embout étamé Couleur Blanc (Noir sur demande)	50cm		
3011110011		100cm		
3011115011		150cm		
3011120011		200cm		
3011130011		300cm		
3013102011	Cordon d'extension mâle-femelle: 2*0.34 mm ²	20cm		
3013105011	12 ~ 24V / 3A	50cm		
3013110011	Couleur Blanc (Noir sur demande)	100cm		
3013115011		150cm		
3013120011		200cm		
3013125011		250cm		
301921511A10	2*sorties femelle sur le distributeur 2*0.75mm ² 12~24V / 3A 2.5A par voie / 10A max Couleur Blanc Utiliser des connecteurs mâles	15 cm		
3010501511A10	4*sorties femelle sur le distributeur 2*1mm ² 12~24V / 3A 2.5A par voie / 10A max Couleur Blanc Utiliser des connecteurs mâles	15cm		
3016201511A10	6*sorties femelle sur le distributeur 2*1mm ² 12~24V / 3A 2.5A par voie / 10A max Couleur Blanc Utiliser des connecteurs mâles	15cm		
3017201511A10	12*sorties femelle sur le distributeur 2*1mm ² 12~24V / 3A 2.5A par voie / 10A max Couleur Blanc Utiliser des connecteurs mâles	15cm		
3014101511	Cordon câblé en Y: 1 mâle - 2 femelles 50mm - 100mm / 3A max	15cm		

Connecteurs AMP et JACK

AMP

Référence	Désignation	Longueur	Photo	Schéma
3022101511	Cordon Connecteur Femelle: 2*0.34 mm ² 12 ~ 24V / 3A Embout étamé Couleur Blanc (Noir sur demande)	15cm		
3022103511		35cm		
3022105011		50cm		
3021102211	Cordon Connecteur Mâle: 2*0.34 mm ² 12 ~ 24V / 3A Embout étamé Couleur Blanc (Noir sur demande)	25cm		
3021105011		50cm		
3021110011		100cm		
3021115011		150cm		
3021120011		200cm		
3021130011		300cm		
3023105011	Cordon d'extension mâle/ femelle : 2*0.34 mm ² 12 ~ 24V / 3A Couleur Blanc (Noir sur demande)	50cm		
3023110011		100cm		
3023115011		150cm		
3023120011		200cm		
3023125011		250cm		
3018201511	3*sorties femelle sur le distributeur 2*0.75mm ² 12~24V 2.5A par voie / 6A max Couleur Blanc Utiliser des connecteurs mâles	15cm		

JACK

Référence	Désignation	Longueur
3062205011	Cordon Connecteur Jack femelle droit:	50cm
3062210011	5.5mm x 2.1mm 12 ~ 24V / 3A	100cm
3062215011	Embout étamé Couleur Blanc (Noir sur demande)	150cm
3062220011		200cm
3061205011	Cordon Connecteur Jack mâle droit:	50cm
	5.5mm x 2.1mm 12 ~ 24V / 3A Embout étamé Couleur Blanc (Noir sur demande)	



Connecteurs

24V

Référence	Désignation	Largeur	IP
40001201SLIM	Connecteur rapide ruban led A connecter avec un autre ruban led	8mm	20
40101201SLIM	Connecteur rapide ruban led A connecter avec un câble AWG18, AWG20, AWG22	8mm	20
400031002	Connecteur prolongateur 1 voie		20
400032002	Connecteur prolongateur 2 voies A connecter avec un câble 0.75mm ² max		20
400001002	Connecteur prolongateur en T - 1 voie A connecter avec un câble 0.75mm ² max		20
400002002	Connecteur prolongateur en T - 2 voies A connecter avec un câble 0.75mm ² max		20



Connecteurs

230V

Référence	Désignation
310431000	Connecteur Ensto femelle - blanc
NAC325B	Connecteur Ensto femelle - noir
310331000	Connecteur Ensto mâle - blanc
NAC315B	Connecteur Ensto mâle - noir
310831000	Répartiteur «H» Ensto 1E/3S - blanc
NAD3T.W	Répartiteur «T» Ensto 1E/2S - blanc
NAD3T.B	Répartiteur «T» Ensto 1E/2S - noir
WIE92931FB	Connecteur Wieland femelle GST18I3 - blanc
WIE92931FN	Connecteur Wieland femelle GST18I3 - noir
WIE92932MB	Connecteur Wieland mâle GST18I3 - blanc
WIE92932MN	Connecteur Wieland mâle GST18I3 - noir
WIE920304853-0	Répartiteur «H» Wieland 1E/3S - blanc
WIE92.030.5353.0	Répartiteur «H» Wieland 1E/5S - blanc
WIE920301053B	Répartiteur «T» Wieland 1E/2S - blanc
WIE920301053N	Répartiteur «T» Wieland 1E/2S - noir



Borniers IP20 Wago

Référence	Désignation	U.E
W221412	Borne mini 2*4mm ² à levier - IP20	100 pcs
W221413	Borne mini 3*4mm ² à levier - IP20	50 pcs
W221415	Borne mini 5*4mm ² à levier - IP20	25 pcs



Borniers IP67

Référence	Désignation	U.E
314	Borne 3*1.5mm ² à écraser - IP67	50 pcs
UR2	Borne 3*0.9mm ² à écraser - IP67	100 pcs
UY2	Borne 2*0.9mm ² à écraser - IP67	25 pcs



3M

Cordons d'alimentation

230V

Dégainé/dénudé

Référence	Désignation	Longueur
CORDON5M31B	Cordon 3*1mm ² blanc (10A max)	5000mm
CORDON5N3G1	Cordon 3*1mm ² noir (10A max)	5000mm
CORDON4M31B	Cordon 3*1mm ² blanc (10A max)	4000mm
CORDON4M31N	Cordon 3*1mm ² noir (10A max)	4000mm
CORDON3M31B	Cordon 3*1mm ² blanc (10A max)	3000mm
CORDON2M31B	Cordon 3*1mm ² blanc (10A max)	2000mm
CORDON5M275B	Cordon 2*0.75mm ² blanc (6A max)	5000mm
CORDON5M275N	Cordon 2*0.75mm ² noir (6A max)	5000mm
CORDON3M275B	Cordon 2*0.75mm ² blanc (6A max)	3000mm
CORDON3M275N	Cordon 2*0.75mm ² noir (6A max)	3000mm
CORDON2M275B	Cordon 2*0.75mm ² blanc (6A max)	2000mm
CORDON1.05M275B	Cordon 2*0.75mm ² blanc (6A max)	1050mm
CORDON0.55M275B	Cordon 2*0.75mm ² blanc (6A max)	550mm



Cordons d'alimentation

Avec connecteurs

Référence	Désignation	Longueur
623500101	Cordon 3*1mm ² blanc avec Ensto femelle (10A max)	5000mm
623500102	Cordon 3*1mm ² noir avec Ensto femelle (10A max)	5000mm
623400101	Cordon 3*1mm ² blanc avec Ensto femelle (10A max)	4000mm
623400102	Cordon 3*1mm ² noir avec Ensto femelle (10A max)	4000mm
623300101	Cordon 3*1mm ² blanc avec Ensto femelle (10A max)	3000mm
623200101	Cordon 3*1mm ² blanc avec Ensto femelle (10A max)	2000mm
624500101	Cordon 3*1.5mm ² blanc avec Ensto femelle (16A max)	5000mm
624500102	Cordon 3*1.5mm ² noir avec Ensto femelle (16A max)	5000mm
624300101	Cordon 3*1.5mm ² blanc avec Ensto femelle (16A max)	3000mm
623500201	Cordon 3*1mm ² blanc avec GST18I3 femelle (10A max)	5000mm
623500202	Cordon 3*1mm ² noir avec GST18I3 femelle (10A max)	5000mm
623400201	Cordon 3*1mm ² blanc avec GST18I3 femelle (10A max)	4000mm
623400202	Cordon 3*1mm ² noir avec GST18I3 femelle (10A max)	4000mm
623300201	Cordon 3*1mm ² blanc avec GST18I3 femelle (10A max)	3000mm
623200201	Cordon 3*1mm ² blanc avec GST18I3 femelle (10A max)	2000mm
624500201	Cordon 3*1.5mm ² blanc avec GST18I3 femelle (16A max)	5000mm
624500202	Cordon 3*1.5mm ² noir avec GST18I3 femelle (16A max)	5000mm
624300201	Cordon 3*1.5mm ² blanc avec GST18I3 femelle (16A max)	3000mm

