

Drivers Prise 24V-IP20-230V



Alimentation de tension constante :

- Driver équipé d'une fiche CE deux pôles
- Equipé en sortie d'une fiche JBA femelle ou d'une fiche jack 5.5-2.1
- Câble surmoulé, résistant aux tractions
- Protection de température et de surcharge
- Redémarrage automatique



Référence	Désignation	Longueur du câble
LPD2424PBL3MDC	Driver prise avec cordon fixe blanc 24W 24V prise jack 5.5x2.1	3000mm
LPD2424PBLSSINTER	Driver prise avec cordon fixe blanc 24W 24V JB4A femelle	2000mm
LPD2424PNOIR3MDC	Driver avec cordon fixe noir 24W 24V prise jack 5.5x2.1	3000mm
LPD2424PSSINTER	Driver avec cordon fixe noir 24W 24V JB4A femelle	2000mm
LPD2406PNOIR3MDC	Driver prise avec cordon fixe noir 6W 24V prise jack 5.5x2.1	3000mm
LPD2430PSSINTER	Driver prise avec cordon fixe noir 30W 24V JB4A femelle	3000mm
3061201611	Cordon blanc jack droit 5.5-2.5 22AWG + JB4A	160mm
3064101511	Cordon blanc 5.5-2.1 femelle 22AWG + Y + L822P blanc	2x50mm
3062100521	Cordon noir 5.5-2.1 femelle 22AWG + L822P	50mm
3063101511	Cordon noir 5.5-2.1 femelle 22AWG + Y + DC mâle 5.5-2.1 noir	2x50mm
3064101521	Cordon blanc 5.5-2.1 femelle 22AWG + Y + DC mâle 5.5-2.1 blanc	2x50mm
3062100511	Cordon noir 5.5-2.1 femelle 22AWG + Y + 822P femelle noir	2x50mm
3062100511	Cordon blanc 5.5-2.1 femelle 22AWG + 822P blanc	50mm