

SlimLamp Slide - 1-10V

110 / 230V



1-10V




Système de verrouillage stable, sécurisé et intelligent :

- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Pilote d'alimentation 110 - 230V intégré
- Gradation 1-10V intégrée
- Système de connecteur coulissant
- Design mince avec éclairage opal
- Diffuseur rond (carré sur demande)
- Rendu couleur Ra>90

Dimensions :


Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10W	580	32.3	35.2
15W	870	32.3	35.2
20W	1160	32.3	35.2



Installation :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 20 réglettes par ligne en dimmable, non dimmable = 400W
- Montage par deux clips de fixation fournis

Connexion :



- Connexion max.(dimmable) : 20 pièces
- Connexion max.(non dimmable) : 400W
- Système de variation 1-10V

Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
VSSL1030KUNV	10W	3000°K	580mm	730.3lm
VSSL1040KUNV	10W	4000°K	580mm	730.3lm
VSSL1530KUNV	15W	3000°K	870mm	1208.3lm
VSSL1540KUNV	15W	4000°K	870mm	1208.3lm
VSSL2030KUNV	20W	3000°K	1160mm	1697.4lm
VSSL2040KUNV	20W	4000°K	1160mm	1697.4lm

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
VSSLOPC230T VSSLOPC1T VSSLOPC2T VSSLOPC4T	Câble d'alimentation dégainé, dénudé - 18cm Câble d'alimentation dégainé, dénudé - 30cm Câble d'alimentation dégainé, dénudé - 60cm Câble d'alimentation dégainé, dénudé - 120cm	
VSSLPTCT VSSLPTC1T VSSLPTC2T VSSLPTC4T VSSLPTC6T	Cordon de raccordement mâle femelle - 15cm Cordon de raccordement mâle femelle - 30cm Cordon de raccordement mâle femelle - 60cm Cordon de raccordement mâle femelle - 120cm Cordon de raccordement mâle femelle - 180cm	
SSLBRACKET1A SSLBRACKET1B	Clip de montage (clip métal) - inclus - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
SSLBRACKET2A SSLBRACKET2B	Clip de montage - angle - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
LPS100	Variateur 1-10V	