

Neon flex LED Top view 1615 - 10W

680 Lm/M



Nous conseillons
d'autres
couleurs
et IRC.

120° ANGLE	+ DIMMABLE	LM80 -B20 CERTIFIÉE
>90 IRC	120 LEDs/M	G EFFICACITÉ

Ruban Led 1615 sur PCB souple avec gaine IP67:

- Néon LED flexible design pour un éclairage d'ambiance moderne, personnalisable et facile à intégrer dans tous vos projets d'intérieur ou d'extérieur.
- Approuvé -20°C~+45°C.
- Livré en rouleau de 10 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Sécable tous les 50mm, avec une largeur discrète de 16mm, idéal pour des installations précises et sur mesure.

IP67



IP 67

68

lm/W

RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FN3602301032061X	3000°K	650lm
FN3602401032061X	4000°K	660lm
FN3602501032061X	5000°K	670lm
FN3602601032061X	6000°K	680lm

Accessoires

Référence	Désignation
FN361615ECAP	Bouchon d'entrée
FN361615CAP	Bouchon de terminaison
FN361615CLIP	Clips - 17.6x20.5x20mm

Dimensions

