


SlimLamp Pro LED

FEELUX




La Perfection linéaire avec la Slimlamp Pro Led

- Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Pilote d'alimentation 230V intégré.
- Sans ombre au point de liaison.
- Diffuseur opale rond et plat.
- Circuit d'isolation appliqué.
- Non-Dimmable.
- Option : UL (sur demande).

Dimensions

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
5W	320	23.5	32.5
10W	580	23.5	32.5
15W	880	23.5	32.5
20W	1180	23.5	32.5



Couleurs disponibles



Installation

- Connecteurs à chaque extrémité type PLUG and PLAY un montage en ligne.
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 Watts.
- Montage par clips de fixation fournis.

Réglette

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumens
ELS530K230V	5W	3000°K	320mm	425lm
ELS540K230V	5W	4000°K	320mm	425lm
ELS560K230V	5W	6000°K	320mm	425lm
ELS1030K230V	10W	3000°K	580mm	1092lm
ELS1040K230V	10W	4000°K	580mm	1092lm
ELS1060K230V	10W	6000°K	580mm	1092lm
ELS1530K230V	15W	3000°K	880mm	1504lm
ELS1540K230V	15W	4000°K	880mm	1504lm
ELS1560K230V	15W	6000°K	880mm <td 1504lm	
ELS2030K230V	20W	3000°K	1180mm	1968lm
ELS2040K230V	20W	4000°K	1180mm	1968lm
ELS2060K230V	20W	6000°K	1180mm	1968lm

Accessoires

Référence	Désignation	
ELSPTCT	Cordon de raccordement mâle femelle - 150mm	
ELSPTC1T	Cordon de raccordement mâle femelle - 300mm	
ELSPTC2T	Cordon de raccordement mâle femelle - 600mm	
ELSPTC4T	Cordon de raccordement mâle femelle - 1200mm	
ELSPTC6T	Cordon de raccordement mâle femelle - 1800mm	
ELSPC230T	Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 1800mm	
ELSPC230T3M	Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 3000mm	
ELSPC230T5M	Câble d'alimentation - Sortie horizontale - 5000mm	
ELSPC230SM1T	Câble d'alimentation - Sortie verticale - 1800mm	
ELSPC230SM1T3M	Câble d'alimentation - Sortie verticale - 3000mm	
ELSPC230SM2T	Câble d'alimentation - Sortie latérale - 1800mm	
ELSCPLT	Connecteur direct inclus	
TUNPCLT	Adaptateur câble pour cordon SlimLamp fluo vers SlimLamp Pro Led	
ELSCAPT	Bouchon de terminaison inclus	
ELSBCKET1B	Clip de montage 1set = 3pcs en option	
ELSBCKETHOLDING	Clip de montage vertical - 1pc en option	
ELSBCKETM	Clip de montage aimant - 1pc en option	

Led	Équivalence Fluorescence	Comparaison flux lumineux
5W	Tube Fluorescent T5 - 8W	En moyenne le produit Slimlamp Pro Led possède un flux supérieur de 18%, par rapport à son équivalent fluorescent.
10W	Tube Fluorescent T5 - 14W	
15W	Tube Fluorescent T5 - 21W	
20W	Tube Fluorescent T5 - 28W	