

Ruban LED 2835 Eco - 4.5W

460 Lm/M



Nous consulter pour
d'autres
couleurs
et IRC.

Disponible
en PCB
5mm

120°

ANGLE

+
-
DIMMABLE

LM80
-B20

CERTIFIÉE

>90

IRC

60

LEDs/M

Ruban LED 2835 ECO PCB souple avec auto adhésif 3M type VHB

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et l'éclairage LED décoratif professionnel.
- Disponible en IP20 et IP65.
- Largeur 8 mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 100 mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 10 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.

IP20

	Référence	Couleur	Flux/M lm
IP 20	FL1E127053201	2700°K	390lm
	FL1E130053201	3000°K	410lm
102 lm/W RENDEMENT	FL1E142053201	4200°K	430lm
	FL1E150053201	5000°K	450lm
F EFFICACITÉ	FL1E160053201	6000°K	460lm

IP65

	Référence	Couleur	Flux/M lm
IP 65	FL2E127053201X	2700°K	370lm
	FL2E130053201X	3000°K	380lm
91 lm/W RENDEMENT	FL2E142053201X	4200°K	390lm
	FL2E150053201X	5000°K	400lm
G EFFICACITÉ	FL2E165053201X	6500°K	410lm

PCB 8mm

