

Ruban LED 2835 Eco - 8.5W

870 Lm/M



Nous consulter pour
d'autres
couleurs
et IRC.

Disponible
en PCB
5mm

120°

ANGLE

+

DIMMABLE

LM80
-B20

CERTIFIÉE

>90

IRC

120

LEDs/M

Ruban LED 2835 sur PCB souple avec auto adhésif 3M

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et l'éclairage LED décoratif professionnel.
- Disponible en IP20 et en IP65.
- Largeur 8 mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 50 mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 10 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.

IP20

	Référence	Couleur	Flux/M lm
IP 20	FL1E227083201	2700°K	765lm
	FL1E230083201	3000°K	808lm
102 lm/W RENDEMENT	FL1E242083201	4200°K	850lm
	FL1E250083201	5000°K	860lm
F EFFICACITÉ	FL1E260083201	6000°K	865lm
	FL1E265083201	6500°K	870lm

IP65

	Référence	Couleur	Flux/M lm
IP 65	FL2E227083201X	2700°K	680lm
	FL2E230083201X	3000°K	723lm
94 lm/W RENDEMENT	FL2E242083201X	4200°K	765lm
	FL2E250083201X	5000°K	770lm
G EFFICACITÉ	FL2E265083201X	6500°K	780lm

PCB 8mm

