

Ruban LED 2835 Pro HF - 4.5W

819 Lm/M



Nous consulter pour
d'autres
couleurs
et IRC.

120° ANGLE	+ DIMMABLE	LM80 -B20 CERTIFIÉE
>90 IRC	180 LEDs/M	C EFFICACITÉ

Ruban Led 2835 PRO sur PCB souple avec auto adhésif 3M type VHB

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et la décoration professionnelle, conçu pour une installation simple et une consommation énergétique maîtrisée.
- Largeur 10mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 50mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 10 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.
- Flux lumineux renforcé supérieur avec un grand rendement.
- Maximum 3m sur une ligne !

IP20



IP 20



RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FL11627043201X	2700°K	743lm
FL11630043201X	3000°K	765lm
FL11640043201X	4000°K	774lm
FL11650043201X	5000°K	810lm
FL11660043201X	6000°K	819lm

PCB 10mm

