

Ruban LED 3014-2835 double - 18.5W

1600 Lm/M



Nous consulter pour
d'autres
couleurs
et IRC.



DOUBLE

2x

120°

ANGLE

+

-

DIMMABLE

LM80
-B20

CERTIFIÉE

>90

IRC

140
+
120

LEDs/M

G

EFFICACITÉ

Ruban Led 3014-2835 sur PCB souple avec auto adhésif 3M type VHB

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et l'éclairage LED décoratif professionnel.
- Largeur 10mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 50mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 10 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.
- Leds 3014 montées en side pour un éclairage latéral.
- Leds 2835 montées en top pour un éclairage de face.
- Les deux circuits leds ne sont pas indépendants, PCB avec pistes standard + et -.

IP20



IP 20



87
lm/W

RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FS15230183201SP	3000°K	1500lm
FS15242183201SP	4200°K	1550lm
FS15250183201SP	5000°K	1580lm
FS15265183201SP	6500°K	1600lm

PCB 10mm

