

## Ruban LED 2835 - 205 LM/W - 2.3W

471 Lm/M



Nous consulter pour  
d'autres  
couleurs  
et IRC.

120° ANGLE	+ DIMMABLE	LM80 -B20 CERTIFIÉE
>90 IRC	180 LEDs/M	B EFFICACITÉ

### Ruban Led 2835 PRO sur PCB souple avec auto adhésif 3M type VHB:

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et la décoration professionnelle, conçu pour une installation simple et une consommation énergétique maîtrisée.
- Largeur 10mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 50mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 25 mètres avec câble d'alimentation de 30 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.

### IP20



IP 20


205

lm/W

RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FL11627023206X25	2700°K	435lm
FL11630023206X25	3000°K	437lm
FL11640023206X25	4000°K	467lm
FL11650023206X25	5000°K	469lm
FL11660023206X25	6000°K	471lm


### PCB 10mm



50mm



25 M



50 mm