RUBANS LED

Gamme Performance

24V

Ruban LED 2835 Performance - 5.3W

848 Lm/M

Nous consulter pour d'autres couleurs et IRC.

120°	+ −	LM80 -B20
ANGLE	DIMMABLE	CERTIFIÉE
>90	160	D
IRC	LEDs/M	EFFICACITÉ

Ruban PERFORMANCE sur PCB souple avec auto adhésif 3M type VHB

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et la décoration professionnelle, conçu pour une installation simple et une consommation énergétique maîtrisée.
- Largeur 8 mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 50 mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 10 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.

IP20

IP 20

160 lm/W
RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FL11527053206	2700°K	742lm
FL11530053206	3000°K	769lm
FL11540053206	4000°K	795lm
FL11550053206	5000°K	847lm
FL11560053206	6000°K	848lm

PCB 8mm







Néon France mène une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier ses produits ou leurs spécifications, ou de les retirer sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Toutes les marchandises sont soumises aux Conditions Générales de Vente de Néon France, disponibles sur simple demande. © Néon France – Tous droits réservés