

## Ruban LED 2835-205 LM/W - 4.4W

902 Lm/M



Nous consulter pour d'autres couleurs et IRC.

120° ANGLE	+ DIMMABLE	LM80 -B20 CERTIFIÉE
>90 IRC	180 LEDs/M	B EFFICACITÉ

### Ruban Led 2835 PRO sur PCB souple avec auto adhésif 3M type VHB:

- Ruban LED standard pour l'éclairage de proximité et la décoration professionnelle, conçu pour une installation simple et une consommation énergétique maîtrisée.
- Largeur 10mm pour une intégration facile dans profils et supports.
- Découpable tous les 50mm pour une installation sur mesure.
- Livré en rouleau de 25 mètres avec câble d'alimentation de 30 centimètres.
- Durée de vie >50 000 heures avec stabilité thermique (TC<70°C).
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.
- Flux lumineux renforcé supérieur avec un grand rendement.

### IP20



IP 20



Référence	Couleur	Flux/M lm
FL11627043206X25	2700°K	831lm
FL11630043206X25	3000°K	836lm
FL11640043206X25	4000°K	893lm
FL11650043206X25	5000°K	898lm
FL11660043206X25	6000°K	902lm

### PCB 10mm

